

Radiocomando ACM TX copy

Il TX COPY è un radiocomando che ha la particolarità di riuscire a copiare un radiocomando tra i modelli TX SMALL, TX DIP, TX2, TX4, TXP, TX MONO e TX MULTI.

Si potrà quindi memorizzare il TX COPY senza intervenire sulla centrale elettronica, ma servendosi di un radiocomando già memorizzato in precedenza.

Per copiare un radiocomando procedere come segue:

- 1) Premere e mantenere premuti entrambi i tasti del radiocomando TX COPY fino a quando il led non si accenderà a luce fissa.
- 2) A questo punto premere il tasto up del radiocomando da copiare avvicinandolo al TX COPY (vedi img.), il led lampeggerà lentamente, per qualche secondo, ad indicare che la procedura è stata eseguita correttamente.

Per ripristinare il radiocomando alle condizioni di fabbrica ripetere la procedura del punto 1 senza eseguire le operazioni del punto 2.

Radiocomando ACM TX-SMALL—TX2—TX4 - programmazione in centralina:

- 1) Premere il tasto SEL, il led code comincerà a lampeggiare
- 2) sul lampeggio del led Code premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare
- 3) il led Code rimarrà acceso permanentemente, rilasciare il tasto del radiocomando, la programmazione è terminata.

Memorizzazione su centraline ACM per tapparelle:

Per entrare nella programmazione bisogna essere in possesso del radiocomando Madre

- 1) premere e mantenere premuti ambedue i tasti del radiocomando Madre sino a quando la tapparella non eseguirà due brevi movimenti in salita ed in discesa
- 2) premere un tasto del nuovo radiocomando

Per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere l'operazione dal punto 1

