

ITALIANO

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1) Avvicinarsi alla scheda ricevente dell'automazione
 - 2) Premere con uno spillo il pulsante nascosto posto al centro del radiocomando GOL4 funzionante per 5 secondi, fino all'accensione del led
 - 3) Avvicinare il radiocomando GOL4 nuovo e premere il tasto 1 in alto a sinistra
- Se la procedura non va a buon fine o se si commettono errori durante la programmazione attendere 20 sec. e ripetere dal punto 2.

ENGLISH

For duplication is necessary a remote control perfect working.

- 1) Get closer to the receiver board automation
- 2) press the hidden button with a pin for 5 second, until the Led comes on the led of the new remote control flashes three times.
- 3) Press the button 1 of the new transmitter. If the procedure is unsuccessful or if you make mistakes during programming wait 20 sec. and repeat from step 2.

FRANCAIS

Pour dupliquer est nécessaire une télécommande en parfaite état de fonctionnement.

- 1) Vous devez vous rapprocher à la carte récepteur de l'automatisation
 - 2) Appuyer avec une broche sur le bouton PRG d'un télécommande déjà mémorisé pendant 5 sec. Jusqu'à l'allumage de la led
 - 3) appuyer sur le bouton 1 de la nouvelle télécommande
- Si la procédure ne va pas à la bonne fin ou si vous faites des erreurs lors de la programmation d'attendre 20 sec. et répétez l'étape 2

