

Radiocomando Why 433 Mhz compatibile Mhouse—Moovo

MEMORIZZAZIONE A DISTANZA

(vale per tutti i ricevitori Nice 443mhz rolling code)

PROCEDURA: 1- Posizionarsi nelle vicinanze della centralina ricevente (generalmente posta nella centrale del cancello o della basculante) ad una distanza massima di circa 5 metri.

2- Premere un tasto del radiocomando WHY e tenerlo premuto per un tempo non inferiore a 6 secondi.

3- Premere per 3 volte il tasto del radiocomando funzionante utilizzato per quell'automazione, ogni pressione deve durare almeno un secondo.

4- Entro 10 secondi premere il tasto del radiocomando WHY che si desidera utilizzare.

5- Il vostro nuovo radiocomando è registrato. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura con il radiocomando nuovo.

Se l'inserimento a distanza di nuovi trasmettitori è stato disabilitato bisogna memorizzare il telecomando direttamente nel ricevitore.

MEMORIZZAZIONE NEL RICEVITORE serie FLOX...R

(tasto giallo sul ricevitore)

Procedura: 1- premere il tasto P1 sul ricevitore per 1 sec, il led si accende;

2- premere entro 5 secondi il tasto del telecomando WHY fino allo spegnimento del led sul ricevitore;

3- attendere 1 secondo poi premere ancora una volta il tasto del telecomando, il led del ricevitore emette 3 lampeggi di conferma.

MEMORIZZAZIONE NEL RICEVITORE serie OXI—OX2—SMXI—SMX2R

Procedura: 1- Premere e mantenere premuto il tasto sul ricevitore per almeno 3 secondi fino all'accensione del led, quando il led si accende rilasciare il pulsante

2- entro 10 secondi premere per almeno 2 secondi il tasto da memorizzare del telecomando WHY, se l'operazione è andata a buon fine il led lampeggia 3 volte per conferma.

Se si devono memorizzare altri telecomandi procedere dal punto 2 entro 10 secondi, oppure attendere lo scaderedei 10 secondi e provare il telecomando.

